



M2 AUBRAC

L'Aubrac est un poêle compact qui combine design et puissance. Disponible en pierre blanche et en pierre serpentine, il offre une esthétique poignée et s'intègre facilement dans tous les styles d'intérieur. Avec ses 8,1 kW et sa grande chambre de combustion, il accueille des bûches de 50 cm, garantissant une chaleur généreuse malgré un format réduit.

Son intérieur en thermobéton assure un excellent rayonnement et une montée en température rapide, tandis que la combustion moderne à trois arrivées d'air améliore la performance, la propreté de la vitre et la qualité de la combustion. Sa vitre sérigraphiée, sa poignée verticale, ainsi que sa réserve à bûches intégrée apportent design, confort et praticité au quotidien.

Le M2 Aubrac dispose également d'un grand cendrier avec secouage de grille, de réglages d'air primaire et secondaire pour une gestion précise. Le conduit d'évacuation des fumées peut être raccordé par le haut ou par l'arrière. Une solution compacte, élégante et capable de chauffer fort grâce à ses bûches de 50 cm.

Grande chambre de combustion permettant
l'usage de bûches de 50 cm

Intérieur du foyer en thermobéton

Système de triple combustion

Vitre sérigraphiée avec balayage d'air pour vitre propre
Excellente vision du feu grâce au large vitrage
Combustion performante et écologique
Finition : acier, pierre serpentine ou pierre blanche
Poignée verticale type "froide" pour plus de confort
Réserve à bûches intégrée
Grand tiroir à cendres
Système de secouage de grille
Réglage d'air primaire et secondaire
Raccordement des fumées par le haut ou par l'arrière
Arrivée d'air possible, par le dessous ou l'arrière
Format compact





Données techniques

Puissance nominale : 8,1 kW

Rendement : 80 %

Émission de CO : 1500 mg/Nm³

NOx : 200 mg/Nm³

COV : 120 mg/Nm³

Particules : 40 mg/Nm³

Norme CEE : EN16510

Température de fumée : 324 °C

Diamètre du conduit de sortie de fumée : 150 mm

Poids : 265 kg

Efficacité énergétique saisonnière : 70%



