

## POÊLE À BOIS NODUS H2 ACIER NOIR



Appareil élégant à la finition soignée, NODUS répond aux critères des poêles à accumulation grâce aux 80 kgs de pierres réfractaires constituant le noyau d'accumulation positionné dans la partie supérieure du poêle.

Ce système offre 8 heures de distribution de chaleur par rapport à un feu de 3 heures. Le rendement élevé (80,6 %) de NODUS obtenu grâce à la technologie de la post combustion, permet d'entretenir une chaleur agréable avec 9 kgs de bois (6 bûches de 33 cms) pendant 8 heures.

Les qualités des finitions sont à la hauteur du design : grande vision du feu, réglages séparés des entrées d'air primaire et secondaire, garnissage du corps de chauffe en matériaux réfractaires, sortie de fumées haute ou arrière (diamètre 150 mn), prise d'air primaire extérieur possible par l'arrière ou sous le poêle. Dès son lancement, Nodus est disponible en trois versions : Moka, Acier Noir et habillé de Pierre Blanche.

Acier Noir



Moka



Pierre Blanche



### FINITIONS DISPONIBLES

HAUTEUR



1600 mm

PUISSANCE



7,4 kw

RENDEMENT



80,6%

### GALERIE PHOTOS



Réglage primaire Réglage secondaire



Porte amovible



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Finitions :	Acier Noir, Moka, Pierre Blanche
Norme CEE :	EN13240
Puissance nominale :	7,4 kw
Emission de Co2 :	0,12 %
Rendement :	80,6 %
Température de fumée :	360°
Diamètre de raccord prise d'air extérieure :	100 mm
Diamètre de sortie des fumées :	150 mm
Poids : - Moka, Acier Noir - Pierre Blanche + Accumulation	- 150 kg - 220 kg + 80kg
Hauteur :	1600 mm
Dimensions du corps de chauffe (hxlxp) :	530x660 mm